

Großformatplatten

Ausschreibung



Die Stärken richten sich nach den statischen Vorgaben entsprechend der Abmessung und der ausgesetzt Belastung, sowie der Verlegeart der Platten.

Exklusivbetonplatten

Großformatplatten cm stark

FT – Großformat – Systemplatten C25/30/XF3,
Oberfläche Exklusivbeton z.B.: KS - Travertin – fein gestrahlt
Rutschbeständigkeit > R 12,
Oberkanten umlaufend mit 5 mm Mikrofase (oder 2-3 mm Softfase)
bewehrt nach statischen Erfordernissen für die zu erwartende Belastung
bei vollflächiger Verlegung im Splitt - oder Drainagemörtelbett,
Ausgeschriebenes Erzeugnis: BWN – FT – Systemplatten
der Fa. BWN – Neumüller, Haid (neumueller@bwn.at) oder gleichwertig
Plattenstärke: cm
Formate: ca. x cm, nach Angabe des Architekten bzw. Planers

000,00 m²

EP

.....

Normalbetonplatten

Großformatplatten cm stark

FT – Großformat – Systemplatten C30/37/XF4,
Oberfläche schalrein, glatt S2A, Farbe grau – F 2,
Rutschbeständigkeit max. R 9,
Oberkanten umlaufend mit 5 mm Mikrofase (oder 2-3 mm Softfase)
bewehrt nach statischen Erfordernissen für die zu erwartende Belastung
bei vollflächiger Verlegung im Splitt - oder Drainagemörtelbett,
Ausgeschriebenes Erzeugnis: BWN – FT – Systemplatten
der Fa. BWN – Neumüller, Haid (neumueller@bwn.at) oder gleichwertig
Plattenstärke: cm
Formate: ca. x cm, nach Angabe des Architekten bzw. Planers

000,0 m²

EP

.....



Großformatplatten

Ausschreibung



Großformatplatten gestrahlt

Aufzahlung auf die Pos. Großformatplatten für die Ausführung
Oberfläche fein gestrahlt, Rutschbeständigkeit > R 12

000,0 m² EP

Großformatplatten Farbe

Aufzahlung auf die Pos. Großformatplatten für die Ausführung
Eingefärbt - ca. 4 % Farbe v. Zgh. auf Basis Grauzement (zB. Anthrazit)

000,0 m² EP

Passplatten

Aufzahlung auf die Pos. Großformatplatten für die Anfertigung
von Passplatten nach Naturmassen im Randbereich

.....Stück EP

