

OBERFLÄCHENÜBERSICHT


Normalbeton
Grauzement



Normalbeton
Weißzement



Normalbeton
Anthrazit



Exklusivbeton
Basalt Anthrazit



Exklusivbeton
Carrara Anthrazit




Exklusivbeton
Travertin
Weißzement



Exklusivbeton
Donaukalk
Weißzement



Exklusivbeton
Carrara & Basalt
Weißzement



Exklusivbeton
Carrara
Weißzement



FARBVARIANTEN

Normalbeton
8% Gelb
Weißzement



Normalbeton
8% Rot
Weißzement



Normalbeton
8% Blau
Weißzement



Normalbeton
8% Grün
Weißzement



OBERFLÄCHEN

GESTRAHLT

Rutschwiderstand nach EN 1338:2003
Verwendungsklasse 5–6 –
gewerblicher / öffentlicher Bereich
USRV (Pendelwert): 58
entspricht etwa R12 nach DIN

GLATT

Rutschwiderstand nach EN 1338:2003
Verwendungsklasse 3 – privater Bereich
USRV (Pendelwert): > 35
entspricht etwa R9 nach DIN

SONDEROBERFLÄCHEN



GESCHLIFFEN
(Auf Anfrage)
z.B.:
Exklusivbeton
Granit & Basalt
Grauzement



**DIAMANT-
GEBÜRSTET**
(Auf Anfrage)
z.B.:
Exklusivbeton
Carrara
Weißzement



B W N – NEUMÜLLER
GESTALTUNGSBETON
Industriestraße 23a
A - 4053 Haid

Tel: 07229/87300
E-Mail: office@bwn.at
www.bwn.at